



**Prodotto:** Montascale a cingoli T09

**Articolo:** T09 - Vimec

**Dicitura per la prescrizione:**  
Montascale a cingoli

**Rif. Interno:** VIMT09

## Descrizione

T09 Roby è un montascale mobile a cingoli per confortevole e sicuro. Consente alle persone in carrozzina di superare le barriere architettoniche, siano esse interne o esterne al fabbricato.

Studiato e realizzato per superare scale rettilinee e con pianerottoli di forma quadrata/rettangolare di almeno 97x97 cm senza il rischio di rovinarle grazie alle peculiari caratteristiche dei cingoli che assicurano una elevata aderenza e non lasciano tracce.

Destinato al trasporto di carrozzine pieghevoli di dimensioni e fattura standard. La divisione in due parti, cingolo e timone, ne consente il trasporto in auto.

- Caricabatterie esterno.

Sistema ruote per curvare sui pianerottoli sempre inserito, chiusura aggancio timone con sicura elettromeccanica.

**E' consigliato richiedere la dimostrazione a domicilio al costo di € 500,00 (IVA inclusa). Diversamente è necessario fornire un auto-certificazione dove il cliente dichiara di saper già utilizzare l'ausilio.**

**Perchè scegliere un montascale a cingoli? Per superare i gradini di una scala per garantire lo spostamento della persona su sedia a rotelle o carrozzella. L'utilizzo è con accompagnatore, non servono installazioni fisse.**

Il montascale mobile a cingoli al top

## Accessori e aggiuntivi

- Pattini per ruote da 300 mm.

per **comfort** e **sicurezza**. Studiato e realizzato per superare scale rettilinee e con pianerottoli di forma quadrata/rettangolare:

- in totale sicurezza;
- senza il rischio di rovinarle grazie alle peculiari caratteristiche dei cingoli che assicurano una elevata aderenza e non lasciano tracce.

#### Per chi lo guida:

Smontabile in due pezzi e trasportabile; la leggerezza e la compattezza ne consentono una facile movimentazione (timone self-standing, una volta staccato rimane in equilibrio a terra). Minimo sforzo per il caricamento dell'assistito. Traslazione in piano agevole, grazie alle ruote ausiliarie ad attivazione automatica. Attacchi regolabili in altezza e larghezza pratici e sicuri per l'aggancio della carrozzina. Plancia comandi ad altezza timone che comprende: indicatore stato di carica batteria, indicatore di pendenza, pulsante di stop d'emergenza, chiave di attivazione. Sicurezze a pedale (nessun sforzo per l'operatore/accompagnatore). Silenzioso nella marcia. Discreto, una volta utilizzato può essere riposto in locali di servizio. Discesa e salita manuale in caso di arresto accidentale sulla scala.

#### Per la persona trasportata:

Velocità costante senza strappi.  
Caricamento a bordo della carrozzina dolce senza scossoni.  
Operazione di scarico della carrozzina fluida e sicura.  
Grande stabilità durante la marcia.

#### Dati tecnici

---

Profondità minima pianerottolo	mm970
Peso	kg 42
Alimentazione	24 v mediante 2 batterie al gel senza manutenzione in serie da 12 V-12Ah
Motorizzazione	brushless 24v-500w a gestione elettronica
Velocità	5m/1' in salita; 5m/1' in discesa
Autonomia	23 piani reali
Pendenza	70% max
Portata	kg 130
Larghezza min scala	mm720

