



Prodotto: Sollevatore elettrico 10.77N150

Articolo: 10.77N150 - Vassilli

Dicitura per la prescrizione:
 Sollevatore elettrico

Rif. Interno: VAS10.77N150

Codice nomenclatore

12.36.03.006

Descrizione

Sollevatore con attuatore elettrico provvisto di sblocco meccanico per la discesa di emergenza, sviluppato per avere la massima resa con il minor consumo di energia possibile.

La pulsantiera è dotata di pulsanti di comando del tipo a "pressione costante", centralina con pulsante di emergenza, segnalatore acustico di batteria scarica, indicatore visivo di guasto, sovraccarico e sovraraffreddamento, pulsante di discesa supplementare e display indicanti lo stato di carica delle batterie.

Carica batterie automatico interno al sollevatore con led di stato di carica. Manubrio per la movimentazione. Base con gambe divaricabili a mezzo leva per permettere l'accesso frontale per il trasferimento da carrozzina, poltrona, wc ecc. Escursione utile di sollevamento da terra fino a 121 cm. Le ruote posteriori con freno a piede permettono il passaggio sotto ai letti e alle basi. Telaio riducibile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Autonomia: circa 40 cicli complet. Tappi antitrauma e paracolpi sui 4 terminali della base.

Accessori e aggiuntivi

- Dinamometro con bilancino (cod. 13.07)
- Gambe apribili elettriche (cod. 15.99)

Dati tecnici

Lunghezza totale	mm 1270
Altezza minima di sollevamento	mm 660
Altezza massima di sollevamento	mm 1870
Altezza base	mm 70

Larghezza minima base	mm	610
Portata massima	Kg	150
Peso	Kg	41,7