



Prodotto: Sollevatore elettrico con sollevamento verticale Molift Partner 255

Articolo: Molift Partner 255 - Molift

Rif. Interno: HOT13000+1330160

Descrizione

Molift Partner 255 fornisce una soluzione ideale per il sollevamento in centri specialistici per pazienti gravi e critici, in ospedali e in strutture sanitarie. La colonna verticale, unita alla barra per imbragatura fissa, fornisce un'eccellente stabilità, mantenendo l'utente alla stessa distanza dal sollevatore durante il sollevamento. Grazie a un'eccezionale ampiezza di trasferimento, Molift Partner 255 consente il sollevamento da terra e da un piano elevato.

Molift Partner 255 è uno dei più leggeri della sua categoria e, in combinazione con una progettazione, un design e una soluzione di ruote all'avanguardia, è molto facile da manovrare con una capacità di sollevamento di 255 kg. Molift Partner 255 è disponibile in diverse varianti e accessori secondo necessità: con base del telaio bassa, sistema di supporto per la deambulazione/riabilitazione alla mobilità e bilancia.

Caratteristiche

- Ampia capacità di sollevamento.
- Barra per imbragatura fissa e colonna verticale per un sollevamento sicuro e stabile.
- Peso ridotto.
- Può essere usato insieme alla barella Molift

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Numero Verde 800 02 94 94

Classificazione dispositivo medico non invasivo di classe I conforme alla direttiva CEE 93/42 così come modificato dalla direttiva 2007/47.

Scopri la migliore soluzione, ergonomica e sicura, per la movimentazione di persone non autonome, che si ottiene grazie all'utilizzo del [sollevatore elettrico passivo per disabili Vassilli](#).

Dati tecnici

Peso massimo utente (SWL)	255 kg
Peso totale sollevatore	42,5 kg
Lunghezza	128,5 cm
Larghezza del telaio, piedi aperti (interno)	106,5 cm
Altezza piedi	110,5 cm
Batteria	NiMH 26,4 V-2,6 Ah
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Altezza del sollevatore (max)	168cm
Velocità di sollevamento	30 mm/sec
Intervallo di sollevamento	129 cm
Prestazioni nominali	50 sollevamenti/75 kg/500 mm